

METACRETE Hydrostop Fix 100



Эластичный гидрофильный резиновый профиль, который увеличивается при контакте с водой в объеме до 800%. Применяется для гидроизоляции швов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация холодного шва бетонирования, как при монолитном строительстве, так и при монтаже сборных бетонных элементов.
- Входит в систему гидроизоляции фундаментных плит, бетонных стен и др.
- Герметизация вводов подземных коммуникаций, уплотнение вводов инженерных коммуникаций.
- Незаменим при строительстве массивных или протяженных сооружений, возводимых с использованием литых бетонных смесей.
- При прокладке тоннелей различного назначения для уплотнения по периметру сборных элементов (тубинги, паттерны, объемные секции и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная эластичность и разбухание. При контакте с водой увеличивается в объеме до 800%.

- Расширяется, герметизирует швы и не разрушает бетон при высоком гидростатическом давлении.
- Обладает химической стойкостью, сохраняет свои свойства после многих циклов набухания/сжатия.
- Простой и быстрый монтаж из-за легкости, гибкости материала.
- Экологически чистый и не содержит токсичных компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от всех других слабо прилегающих слоёв. Крепится к основанию при помощи полиуретанового герметика или дюбелей.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом крытом помещении. Срок хранения неограничен.

УПАКОВКА

По запросу

Характеристики	
Цвет	Голубой
Твердость по Шору А	45±5
Напряжение до разрыва, МПа	0,6
Набухание, %	До 800
Размер	Прямоугольник 20X10мм

Версия описания: октябрь 2023.